

ケーブル

品名	HCV			
認証	JET			
導体	サイズ	2.0mm ²	3.5mm ²	5.5mm ²
	材質	軟銅線		
	構成	7/0.6mm	7/0.8mm	7/1.0mm
	外径	1.8mm	2.4mm	3.0mm
絶縁体	材質	XLPE		
	厚み	0.8mm	0.8mm	1.0mm
	外径	3.4mm	4.0mm	5.0mm
シース	材質	PVC		
	厚み	1.5mm	1.5mm	1.5mm
	外径	6.4mm	7.0mm	8.0mm
表示	HCV : <PS>E JET YUKITA HCV 年号 (*)mm ² PV CABLE LFV			

品名	PV-CQ									
認証	S-JET									
導体	サイズ	2.0mm ²	3.5mm ²	5.5mm ²	8.0mm ²	14mm ²	22mm ²	38mm ²	60mm ²	
	材質	軟銅同心撚り線								
	構成	7/0.6mm	7/0.8mm	7/1.0mm	7/1.2mm	SB	SB	SB	SB	
	外径	1.8mm	2.4mm	3.0mm	3.6mm	4.4mm	5.5mm	7.3mm	9.3mm	
絶縁体	材質	架橋 PE / XLPE								
	厚み	0.8mm	0.8mm	0.8mm	0.8mm	0.8mm	1.0mm	1.0mm	1.1mm	
	外径	3.4mm	4.0mm	4.6mm	5.2mm	6.0mm	7.5mm	9.3mm	11.5mm	
シース	材質	架橋 PO / XLPO								
	厚み	1.2mm	1.2mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.4mm	1.4mm	1.5mm	
	外径	5.8mm	6.4mm	7.2mm	7.8mm	8.6mm	10.3mm	12.1mm	14.5mm	
表示	YUKITA 製造年 (*)mm ² DC1500V PV-CQ (*) 導体サイズ									

*SB・・・円形圧縮

品名	PV-CQD							
認証	S-JET							
線心数	2心							
導体	サイズ	3.5mm ²	5.5mm ²	8.0mm ²	14mm ²	22mm ²	38mm ²	60mm ²
	材質	軟銅同心撚り線						
	構成	7/0.8mm	7/1.0mm	7/1.2mm	SB	SB	SB	SB
	外径	2.4mm	3.0mm	3.6mm	4.4mm	5.5mm	7.3mm	9.3mm
絶縁体	材質	架橋 PE / XLPE						
	厚み	0.8mm	0.8mm	0.8mm	0.8mm	1.0mm	1.0mm	1.1mm
	外径	4.0mm	4.6mm	5.2mm	6.0mm	7.5mm	9.3mm	11.5mm
シース	材質	架橋 PO / XLPO						
	厚み	1.2mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.4mm	1.4mm	1.5mm
	外径	6.4mm	7.2mm	7.8mm	8.6mm	10.3mm	12.1mm	14.5mm
線心数	外径	12.8mm	14.4mm	15.6mm	17.2mm	20.6mm	24.2mm	29.0mm
表示	YUKITA 製造年 (*)mm ² DC1500V PV-CQ (*) 導体サイズ							

*SB・・・円形圧縮

品名	PV-CQT							
認証	S-JET							
線心数	3心							
導体	サイズ	3.5mm ²	5.5mm ²	8.0mm ²	14mm ²	22mm ²	38mm ²	60mm ²
	材質	軟銅同心撚り線						
	構成	7/0.8mm	7/1.0mm	7/1.2mm	SB	SB	SB	SB
	外径	2.4mm	3.0mm	3.6mm	4.4mm	5.5mm	7.3mm	9.3mm
絶縁体	材質	架橋 PE / XLPE						
	厚み	0.8mm	0.8mm	0.8mm	0.8mm	1.0mm	1.0mm	1.1mm
	外径	4.0mm	4.6mm	5.2mm	6.0mm	7.5mm	9.3mm	11.5mm
シース	材質	架橋 PO / XLPO						
	厚み	1.2mm	1.3mm	1.3mm	1.3mm	1.4mm	1.4mm	1.5mm
	外径	6.4mm	7.2mm	7.8mm	8.6mm	10.3mm	12.1mm	14.5mm
線心数	外径	13.8mm	15.5mm	16.8mm	18.5mm	22.2mm	26.1mm	31.2mm
表示	YUKITA 製造年 (*)mm ² DC1500V PV-CQ (*) 導体サイズ							

*SB・・・円形圧縮